



X BLUE TROLLEY

**BASE****OPZIONI:**

A richiesta tubo
telescopico per
barile

**PRO**

CARATTERISTICHE	12V DC	230V AC 50Hz	230V AC 60Hz	115V AC 60Hz
Tensione alimentazione AC [V, Hz]:	12	230, 50	230, 60	115, 60
Corrente max [A]:	20	1,95	1,95	3,5
Potenza [W]:	200	350	350	350
Protezione motore	IP55	IP55	IP55	IP55
Interruttore On/Off	Sì	Sì	Sì	Sì
Cavo [m]:	2	2	2	2
Ciclo di lavoro [min]:	S2 20	S2 20	S2 20	S2 20
Portata nominale max [LPM / GPM]:	36 / 9,2	34 / 9	34 / 9	34 / 9
Pressione Max [bar]:	1,9	1,5	1,5	1,5
Aspirazione a secco [m]:	2	2	2	2
Valvola By-Pass interna:	Sì	Sì	Sì	Sì
Filtro interno [µm]:	No	No	No	No
Supporto motore:	Sì	Sì	Sì	Sì
Tubo aspirazione [materiale, ø, m]:	Gomma, 20, 3	Gomma, 20, 3	Gomma, 20, 3	Gomma, 20, 3
Tubo mandata [materiale, ø, m]:	Gomma, 20, 3	Gomma, 20, 3	Gomma, 20, 3	Gomma, 20, 3
Pistola:	Manuale*/automatica**	Manuale*/automatica**	Manuale*/automatica**	Manuale*/automatica**
Valvola IBC:	Inclusa	Inclusa	Inclusa	Inclusa
Tubo telescopico per barile:	A richiesta	A richiesta	A richiesta	A richiesta
Contalitri:	InLine**	InLine**	InLine**	InLine**
Materiale guarnizioni:	Viton	Viton	Viton	Viton
Temperatura min/max [°C]:	-5 / +40	-5 / +40	-5 / +40	-5 / +40
Fluidi compatibili:	AdBlue, AUS 32, Acqua	AdBlue, AUS 32, Acqua	AdBlue, AUS 32, Acqua	AdBlue, AUS 32, Acqua
Fluidi non compatibili:	Gas, Alcool, Benzina, Diesel, Kerosene	Gas, Alcool, Benzina, Diesel, Kerosene	Gas, Alcool, Benzina, Diesel, Kerosene	Gas, Alcool, Benzina, Diesel, Kerosene
Rumorosità a 1 metro [dB]:	70	70	70	70
Peso netto [Kg]:	33	33	33	33
Peso lordo [Kg]:	35	35	35	35

ACCESSORI: A richiesta pistola automatica

*versione Base **versione Pro