



PA1 - PA2 - PA3



DIESEL

PA1 70



PA2 80-100

PA3 150



CARATTERISTICHE	PA1 70	PA2 80	PA2 100	PA3 150
Voltaggio AC [V, Hz]	230, 50/60	230, 50	230, 50/60	230, 50
Corrente max [A]	7,9/3,5	4,1	4,5/5	14,5
Potenza [W]	550/650	750	805/900	3300
Protezione motore	IP55	IP55	IP55	IP55
Interruttore On/Off	sì	sì	sì	sì
Cavo [m]	2	2	2	2
Ciclo di lavoro [min]	S1 continuo	S1 continuo	S1 continuo	S2 30
Portata max [l/min]	70	80	100	150
Pressione max [bar]	2	2.5	2.5	2.5
Altezza aspirazione a secco [m]	2	2	2	2
Valvola by-pass interna	sì	sì	sì	sì
Inlet [BSPP]	1"	1"	1"	1"
Outlet [BSPP]	1"	1"	1"	1"
Materiale corpo pompa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa
Materiale girante	acciaio sint.	acciaio sint.	acciaio sint.	acciaio sint.
Materiale palette	POM	POM	POM	POM
Materiale anello di tenuta	HNBR	HNBR	HNBR	HNBR
Materiale guarnizioni	NBR	NBR	NBR	NBR
Filtro interno	sì	sì	sì	sì
Supporto motore	sì	sì	sì	sì
Temperatura min/max [°C]	-20/+50	-20/+50	-20/+50	-20/+50
Viscosità fluido max [cSt] (a 40 °C):	2 ÷ 5	2 ÷ 5	2 ÷ 5	2 ÷ 5
Fluidi compatibili	diesel	diesel	diesel	diesel
Fluidi non compatibili	gas, alcool, acqua, benzina, kerosene	gas, alcool, acqua, benzina, kerosene	gas, alcool, acqua, benzina, kerosene	gas, alcool, acqua, benzina, kerosene
Rumorosità a 1 mt [dB]	< 70	85	85	< 90
Peso netto [kg]	8	13	13	16
Peso lordo con imballaggio [kg]	8,5	13,5	13,5	16,5