



HI TECH



DIESEL



ACCESSORI per tutte le versioni

- add-on Kit Filtro
- motore a 115V-60Hz su richiesta
- piedistallo
- scelta pistola
- contaltri 4 cifre su richiesta



CARATTERISTICHE

	60 litri	80 litri	100 litri
Voltaggio AC [V, Hz]	230, 50	230, 50	230, 50
Corrente max [A]	2.4	3.5	4.1
Potenza [W]	550	800	950
Protezione motore	IP 55	IP 55	IP 55
Interruttore On/Off	sì	sì	sì
Cavo [m]	2	2	2
Ciclo di lavoro [min]	S2 30	S2 30	S2 30
Portata max [l/min]	60	80	100
Pressione max [bar]	2	2.5	2.5
Altezza aspirazione a secco [m]	4	2	2
Valvola by-pass interna	sì	sì	sì
Inlet [BSPP]	1" F	1" F	1" F
Outlet [BSPP]	1" F	1" F	1" F
Materiale corpo pompa	ghisa	ghisa	ghisa
Materiale girante	acciaio sint.	acciaio sint.	acciaio sint.
Materiale palette	POM	POM	POM
Materiale anello di tenuta	HNBR	HNBR	HNBR
Materiale guarnizioni	NBR	NBR	NBR
Cifre contaltri:	3	3	3
Tipologia contaltri:	Disco oscillante	Disco oscillante	Disco oscillante
Precisione contaltri [%]:	±1	±1	±1
Ripetibilità [%]:	0,2	0,2	0,2
Tubo mandata [materiale, Ø, m, raccordi]	gomma, 20, 4, 1"x1"	gomma, 25, 4, 1"x1"	gomma, 25, 4, 1"x1"
Pistola	automatica/manuale	automatica/manuale	automatica/manuale
Filtro interno	sì	sì	sì
Supporto motore	sì	sì	sì
Temperatura min/max [°C]	-20/+50	-20/+50	-20/+50
Viscosità fluido [cSt]	2 ÷ 5	2 ÷ 5	2 ÷ 5
Fluidi compatibili	diesel	diesel	diesel
Fluidi non compatibili	gas, alcohol, acqua benzina, kerosene	gas, alcohol, acqua benzina, kerosene	gas, alcohol, acqua benzina, kerosene
Rumorosità a 1 metro [dB]	< 70	85	85
Peso netto [kg]	17	24	24
Peso lordo con imballaggio [kg]	17.5	24.5	24.5